

EMULSION HARDENER 300x

HOJA TÉCNICA

El endurecedor de emulsión Lumina Emulsion Hardener 300x es un producto diseñado para aumentar dramáticamente la durabilidad y la vida útil de una pantalla de impresión serigráfica en especial cuando se trata de tintas textiles al agua y plastisol. Su formulación especial es de bajo olor y permite una aplicación fácil con esponja o trapo.

CARACTERÍSTICAS

1. Color granate cristal.
2. Bajo olor.
3. Cumple con todas las regulaciones y normativas sobre contenidos químicos. No contiene ftalatos ni formaldehído.
4. Asegura altos tirajes de producción con tintas al agua y discharge.
5. No afecta los detalles finos de la pantalla revelada.
6. Aplicación sencilla.

USO

Una vez insolada y revelada la pantalla se le debe secar muy bien, con pistola de aire o en una cámara de calor. Aplicar suavemente Lumina Emulsion Hardener 300x con brocha, esponja o trapo por toda la superficie de la pantalla y por ambas caras. Asegurarse de que los trapos o elementos usados para la aplicación estén completamente limpios. Dejar secar en un ambiente cálido o aireado de preferencia para que el endurecedor se active. Luego enjuagar la pantalla para retirar el exceso de endurecedor, secar suavemente con trapo y terminar de secar con aire tibio. En este momento la pantalla está lista para su uso en largas producciones. Si se desea, poner nuevamente la pantalla por 3 o 4 minutos en la insoladora para asegurar la activación al 100%.

Evitar el contacto con la piel de éste y de todo producto químico. Recomendamos usar en todo momento guantes o elementos protectores.